

SUBFLEX**Sottofondo a rivestimento di ponte elastomerico****Caratteristiche del Prodotto**

Il **SUBFLEX** è un sottofondo a livellamento di ponte ("Primary Deck Covering") a base di lattice di gomma sintetica, polveri cementanti e inerti.

Il **SUBFLEX** può essere applicato su ponti interni in locali in cui non ci sia presenza di acqua stagnante.

Questo sottofondo è formulato per applicazione a spatola e per applicazione con sistema autolivellante.

Disponibile di tipo alleggerito (M.V.: 0,85 gr/cm³) e superalleggerito (M.V.: 0,65 gr/cm³), garantisce elevate prestazioni in termini di adesione sia alla lamiera sia al legno, flessibilità, resistenza a compressione e flessotrazione.

Utilizzo

- ✓ Riempimento e livellamento di ponte, prima della posa dei mantelli di copertura, quali vinilici, moquettes, legno, ceramica, finiture bicomponenti.
Riempimenti ad alti spessori e basso peso.

Dati Tecnici

- Omologazioni
 - R.I.NA.: "Non Facilmente Infiammabile" – IMO RES. A. 687 (17)
 - R.I.NA.: "Emissione di Fumi Tossici" – IMO RES. 61(67)
- Spessore: *minimo 3 mm*
- Peso: M.V. 0,65 gr/cm³ o 0,85 gr/cm³
- Labilità a Temperature elevate (93°C – 4 ore) : *Nessuna*
- Resistenza alla compressione: M.V. 0,65 gr/cm³=200 kg/cm² per ½ ora = impronta = 6 % spessore
M.V. 0,85 gr/cm³=150 kg/cm² per ½ ora = impronta = 6 % spessore
- Forza Adesiva: > 12 kg/cm²

Vantaggi

- ❖ Sottofondo di tipo alleggerito
- ❖ Buona adesione
- ❖ Flessibile
- ❖ Resiliente
- ❖ Buona resistenza alla compressione
- ❖ Buona capacità di isolamento termo-acustico

Applicazione

- Preparazione della lamiera tramite discatura (picchettaggio ed impallinatura su superfici corrosive) e successivo sgarssaggio.
- Primerizzazione della lamiera
- Applicazione di una mano di ancoraggio **SUBFLEX Bond Coat**
- Applicazione del massetto **SUBFLEX**
- Applicazione della rasatura **SUBFLEX Grout Coat**.